

Olemme pellolla uusilla ajatuksilla ja tunteella,
haluamme uudistaa ja yksinkertaistaa päivittäisiä
työtehtäviäsi. Uusi teknologiamme
on yhdistetty uudistuneeseen ulkoasuun.
Tutustu mitä tulevaisuus tarjoaa sinulle: me olemme siellä.

DAL CERO METALWORKING S.N.C.

37030 Roncà (VR) Italia | Via Moschina, 4
T (+39) 045 7460455 | F (+39) 045 6545430
info@dalcerometalworking.com



NHK-KESKUS OY

13110 Hämeenlinna | Lautatarhankatu 3,
T (+39) 03 628 661
asiakaspalvelu@nhk.fi | www.nhk.fi



WWW.DCMSPREADERS.COM

Uusi aikakausi

DCM
Tervetuloa
uudelle
aikakaudelle

LINE M42 ISOBUS

42 METRIÄ



FI MALLI M42
Ammattilaisen lannoitteen pintalevitin M42 soveltuu kemiallisien, rakeisten, jauhemaisten ja pelletti tyyppisten lannoitteiden levitykseen. Koneella voidaan saavuttaa maksimissaan 42 metrin työleveys. Levityslautaset, siivet, sekoittimet, kotelo ja syötön ohjaimet ovat tehty ruostumattomasta teräksestä, tarjotakseen käyttäjälleen koneen pitkäikäisen käyttöiän. Johtuen syövyttävien aineiden käytöstä koneet kaikki osat on käsitelty ja maalattu ennen asennusta.

LISÄVARUSTEET

- Suojapeite, mekaaninen
- Suojapeite, hydraulinen
- Siirtopyörät
- Reunarajain vasemmalle tai oikealle
- Sähkö-ohjaus
- Vaaka neljällä vaaka-anturilla
- ISOBUS, TOP CON ohjaimella
- Section Contol – lohkohallinta, 14 lohkoa

MALLI TYPE	LITRAA LT.	MAKSIMI KAPASITEETTI MAX LOAD	V.O.A (R.P.M.) P.T.O. (R.P.M.)	a = SYVYYYS a = DEPTH b = LEVEYS (CM) b = MAX MACHINE WIDTH (CM)	KORKEUS (CM) HEIGHT (CM)	KG KG
M42 1500	1500	4200	540	a = 148 - b = 220	130	500
M42 2000	2000	4200	540	a = 148 - b = 220	150	530
M42 2500	2500	4200	540	a = 148 - b = 220	170	560
M42 3000	3000	4200	540	a = 148 - b = 248	175	590
M42 3600	3600	4200	540	a = 148 - b = 275	175	630
M42 4200	4200	4200	540	a = 148 - b = 275	185	650

LINE S24

24 METRIÄ



FI MALLI S24
Ammattilaisen lannoitteen pintalevitin S24 soveltuu kemiallisien, rakeisten, jauhemaisten ja pelletti tyyppisten lannoitteiden levitykseen. Koneella voidaan saavuttaa maksimissaan 24 metrin työleveys. (Urean levityksessä maksimi työleveys on 18 m). Levityslautaset, siivet, sekoittimet, kotelo ja syötön ohjaimet ovat tehty ruostumattomasta teräksestä, tarjotakseen käyttäjälleen koneen pitkäikäisen käyttöiän. Johtuen syövyttävien aineiden käytöstä koneet kaikki osat on käsitelty ja maalattu ennen asennusta.

LISÄVARUSTEET

- Suojapeite, mekaaninen
- Suojapeite, hydraulinen
- Siirtopyörät
- Reunarajain vasemmalle tai oikealle
- Led -valot
- Vaaka neljällä vaaka-anturilla
- Sähkö-ohjaus
- Hydraulinen lautasten pyörity

MALLI TYPE	LITRAA LT.	MAKSIMI KAPASITEETTI MAX LOAD	V.O.A (R.P.M.) P.T.O. (R.P.M.)	a = SYVYYYS a = DEPTH b = LEVEYS (CM) b = MAX MACHINE WIDTH (CM)	KORKEUS (CM) HEIGHT (CM)	KG KG
S24 900	890	2000	540	a = 115 - b = 180	112	192
S24 1200	1170	2000	540	a = 115 - b = 180	131	210
S24 1500	1480	2000	540	a = 115 - b = 220	143	230
S24 2000	1980	2000	540	a = 115 - b = 220	160	255

LINE SCU / DD

ERITYISESTI TUOTTEILLE JOIDEN KOSTEUS ON MAKSIMISSAAN 38%



FI MALLI SCU/DD
Erityinen säiliön muotoilu ja hitaasti pyörivät syöttölaitteet mahdollistavat kompostin vaivattoman virtauksen, jonka kosteus on enintään 38%. SCU/DD mallit (Patentoitu) on suunniteltu kosteamman lannoitteen kuten kompostin, humuksen ja sekoitetun kuivalannan levitykseen. Sillä pystyy myös levittämään kipsiä, kalkkia ja mitä tahansa muuta lannoitetyyppejä.

LISÄVARUSTEET

- Kuljetin vasemmalle, ruostumatonta terästä
- Kuljetin keskelle, ruostumatonta terästä
- Suojapressu
- LED -valot
- Siirtopyörät

MALLI TYPE	LITRAA LT.	MAKSIMI KAPASITEETTI MAX LOAD	V.O.A (R.P.M.) P.T.O. (R.P.M.)	a = SYVYYYS a = DEPTH b = LEVEYS (CM) b = MAX MACHINE WIDTH (CM)	KORKEUS (CM) HEIGHT (CM)	KG KG
SCU/DD 700	700	1200	540	a = 157 - b = 115	115	170
SCU/DD 1000	1080	1200	540	a = 157 - b = 115	138	190
SCU/DD 1400	1430	1200	540	a = 157 - b = 115	161	210

LINE SW5

1.10 METRIÄ



FI MALLI SW5
Ammattilaisen lannoitteen pintalevitin, SW5 on kompakti kone. Koneella soveltuu kemiallisien, rakeisten, jauhemaisten ja pelletti tyyppisten lannoitteiden levitykseen. Säiliön erityisen muotoilun ansiosta koneen leveys on maksimissaan 1,10 metriä. Levityslautaset, siivet, sekoittimet, kotelo ja syötön ohjaimet ovat tehty ruostumattomasta teräksestä, tarjotakseen käyttäjälleen koneen pitkäikäisen käyttöiän. Johtuen syövyttävien aineiden käytöstä koneet kaikki osat on käsitelty ja maalattu ennen asennusta.

LISÄVARUSTEET

- Kaksoiskuljetin oikealle ja vasemmalle, ruostumatonta terästä
- Hydraulinen koneen pyöritys
- Suojapressu
- LED -valot
- Siirtopyörät
- Sähkö-ohjaus
- GPS-antenni Teejet

MALLI TYPE	LITRAA LT.	MAKSIMI KAPASITEETTI MAX LOAD	V.O.A (R.P.M.) P.T.O. (R.P.M.)	a = SYVYYYS a = DEPTH b = LEVEYS (CM) b = MAX MACHINE WIDTH (CM)	KORKEUS (CM) HEIGHT (CM)	KG KG
SW5 600	590	1000	540	a = 133 - b = 110	98	187
SW5 800	830	1000	540	a = 133 - b = 110	118	202
SW5 1000	1010	1000	540	a = 133 - b = 110	138	217