

FARMALL C

# FARMALL C

TRAKTORIT  
90 – 120 hv



CASE IH

CASE IH

# KAIKILLE YKSI

Uusi FARMALL C -mallisto osoittaa sitoutumisemme perintöömme ja työn jatkamista tässä kokoluokassa. Valmiina tulevaisuuteen, mennyttä kunnioittaen.

**82 l/min**  
hydrauliikan tuotto

**7 ton**  
kokonaispaino

## FARMALL C

4 mallia 90–117 hv

Uusi Farmall C on erittäin mukava ja monipuolinen pienen kokoluokan traktori, tuottaen suuren suorituskyvyn ja erinomaisen ajomukavuuden. Täyttääkseen nykyajan maatalouden vaatimukset, uudistimme Farmall C:n ulkoasua, paransimme näkyvyyttä ja varustetarjontaa LED-valopaketeilla. ActiveDrive2 24x24 -vaihteisto kaksiportaisella pikavaihteella tarjoaa monipuolisuutta työntekoon. Myös tarkkuusviljelyteknologia on päivitetty muiden mallisarjojen tasolle.

## TEHOKAS

- Kasvatettu 7 t kokonaispaino (+7.5 %) ja suurempi takanostolaitteiden nostokyky 4,7 t
- Suurempi hydrauliikan tuotto 82 l/min, helpottaa vaativien työkoneiden käyttöä ja parantaa reagoitavuutta
- ActiveClutch -vedonvapautus jarrupolkimella helpottaa kuljettajan työtaakkaa paalauksen aikana tai etukuormaintyössä
- Heavy Duty -etuakseli, varustettu voimakkailla kääntösyylinterillä kestävyuden ja kääntyvyyden parantamiseksi
- Pidempi polttoaineen riittävyys suuremman polttoainesäiliön ansiosta (130 l).

## MUKAVA

- Lisävarusteena saatava ohjaamojousitus tasoittaa kulkua ja vähentää kuljettajaan kohdistuvaa räsitusta.
- Etukuormainvalmius päivitetyllä joystickilla yksinkertaista ja turvallista käyttöä varten, sisältäen suunnanvaihdon painikkeen, 3. toiminnon hallinnan, moottorin kierroslukumuistin ja vaihteenvaihdon painikkeet.
- Uusi näyttö tärkeimmille traktorin tiedoille ja asetuksille
- Päivitetty LED-valopaketti tarjoaa erinomaisen näkyvyyden yöllä
- Parempi näkyvyys uuden sivupakoputken sijoituksen ansiosta.
- Lisävarusteena saatava ohjauksen kierrosluvun säätö vähentää vaadittavia ratin kierroksia parantaen käyttömukavuutta esim. etukuormaintöissä



Parempi  
näkyvyys

# Täysin digitaalinen mittaristo



Tutustu lisää!

## FieldOps

### YLEISTRAKTORI

- ActiveDrive 2 -voimansiirto 24x24 -nopeudella (40x40 ryöminällä, lisävaruste) sopivilla nopeusalueilla tärkeimpiin töihin, laajempi vakioehtoalue helpottaa hallittavuutta
- Suurempi rengasvalikoima, max. koko 540/65R38, parantaa vetopitoa ja vähentää maan tiivistymistä
- Etukuormainvalmius tehtaalta. Valitse etukuormain laajasta Case IH -mallistosta.
- Etunostolaite hydraulisella kytkennällä tarjoaa paremman voimansiirron ja kestävyuden.
- Automaattiulosotto (takana) kytkee voimanoton pois päältä halutulla nostolaitteen korkeudella, tehden päistetyöskentelystä helpompaa. Voidaan kytkeä myös päisteautomaatiikkaan.

### KEHITTYNYT


- ISOBUS (Class II) -yhteensopivuus. Voidaan käyttää ISOBUS-työkoneita traktorin näytöltä.
- Lisävarusteena saatava Base Telematics koko elinkaaren ajaksi sisältäen pääsystä Case IH FieldOps™ -sovellukseen, jossa voidaan seurata tärkeimpiä traktorin käyttötietoja (polttoaineen kulutus, suorituskyky ym.), hälytyksiä ja käytettyjä työkoneita.
- Case IH FieldOps Farming portal -sovellusta voidaan käyttää tietokoneella tai mobiililaitteilla
- Lisävarusteena Advanced telematics -ohjelmisto sekä automaatiohjaus sisältäen Case IH Pro 1200 -ohjelman viljelytietojen siirtoon ja etätukeen

## SAFE**GUARD** CONNECT

Malli	Nimellisteho ECE R120 <sup>1)</sup> @ 2300 r/min (kW/hv (CV))	Max. vääntö ECE R120 <sup>2)</sup> moottorin kierroksilla [Nm @ r/min]	Max. hydrauliiikan tuotto Vakio (Lisävaruste) (l/min)	Max. nosto- kapasiteetti (kg)	Max. kokonais- paino (kg)
Farmall 120 C	86 / 117	506 @ 1300	82	4 700	7 000
Farmall 110 C	81 / 110	490 @ 1300			
Farmall 100 C	74 / 100	450 @ 1300			
Farmall 90 C	66 / 90	380 @ 1300			

<sup>1)</sup> ECE R120 vastaa standardia ISO 14396 ja 97 / 68 / EC    <sup>2)</sup> ECE R120 vastaa standardia ISO 14396 ja 97/68/EC

     
caseih.com

 Free phone: 00 800 22 73 44 00

Safety never hurts! Always read the Operator's Manual before working with any equipment. Inspect equipment before using it, and be sure it is operating properly. Follow the product safety signs, and use any safety features provided. This literature has been published for worldwide circulation. The standard and optional equipment and the availability of individual models may vary from one country to the next. Case IH reserves the right to undertake modifications without prior notice to the design and technical equipment at all times without this resulting in any obligation whatsoever to make such modifications to units already sold. Whilst every effort is made to ensure that the specifications, descriptions and illustrations in this brochure are correct at the time of going to press, these are also subject to change without prior notice. Illustrations may show optional equipment or may not show all standard equipment. Case IH recommends **AKCELA** lubricants.

TP01 / SM / 09.24 / Printed in Austria - Cod.No. 24C0006COMINB

