



JCB POWER PRODUCTS | QS-GENERAATTORIMALLISTO

Teho: 50 Hz, 20–220 kVA / 60 Hz, 18–165 kW



SUORITUSKYKYÄ JA INNOVAATIOITA

G20QS - G220Q ON KATTAVA GENERAATTORIMALLISTO. KUTEN KAIKKI KONEEMME, MYÖS NÄMÄ KONEET ON SUUNNITELTU ÄÄRIMMÄISEN TUOTTAVIKSI JA TEHOKKAIKSI MYÖS KAIKKEIN KOVIMMISSA YMPÄRISTÖISSÄ.



Tehokas suorituskyky

JCB-moottorit tarjoavat voiman tälle generaattorimallistolle, mikä tarkoittaa, että voit odottaa erinomaista suorituskykyä, matalaa polttoaineenkulutusta, parempaa hyötysuhdetta ja matalaa melutasoa. Se tarkoittaa myös, että voit odottaa sen tason luotettavuutta, joka on mahdollista vain moottorille, jota on koeteltu ja käytetty 200 000:ssa koneessa ympäri maailman.

Mecc Alte -generaattorit ovat tehokkaimpia markkinoilla ja varusteena kaikissa näissä generaattoreissa.

Valvonta ja käyttö on helppoa vakiovarusteisella Deep Sea Electronicsin (DSE) 4510 -ohjauspaneelilla. Suuri näyttö ja monet kielivaihtoehdot tekevät yksiköstä todella helppokäyttöisen.

Nerokkaita keksintöjä

Lisävarusteena saatava DSE 4520 -ohjauspaneeli sisältää vaihtokytkimen ohjauksen generaattorin kytkemiseksi verkkovirran tilalle sähkökatkon sattuessa.

Mitä ääneen tulee, näiden generaattorien äänitaso on matala, joten ne sopivat moniin eri käyttötarkoituksiin.

Kompaktit G20QS - G220QS -generaattorit ovat helppoja kuljettaa ja sijoittaa monien nostopistevaihtoehtojen ansiosta. Saatavilla on neljä nostokorvaketta, isot trukkihaarukakotelot ja nostopiste generaattorin katolle, joten generaattorin liikuttelu ja sijoittelu sijoituspaikassa on helppoa.



HUOLLETTAVUUS, TURVALLISUUS JA KESTÄVYYS

ME JCB:LLÄ YMMÄRRÄMME, ETTÄ SIIRRETTÄVÄT GENERAATTORIMME OVAT SÄÄNNÖLLISESTI KAUKAISILLA KARUILLA PAIKOILLA, ANKARISSA JA ANTEEKSIAINTAMATTOMISSA OLOSUHTEISSA. SIITÄ SYYSTÄ SUUNNITTELIMME UUDET G20QS - G220QS -YKSIKÖT TUOTTAMAAN KATKOTONTA ENERGIAA JA ANTAMAAN MIELENRAUHAN VARAVOIMASTA, RIIPPUMATTA SIITÄ MIHIN NE ON ASENNETTU.



Tehty kestäämään

Kolmevaiheinen polttoainesuodatus ja lisävarusteena saatava itsepuhdistuva ilmansuodatin suojaavat moottoria ennenaikaiselta kulumiselta karuimmissakin oloissa.

Koko mallisarja on kehitetty ja testattu toimimaan yli 50 asteen lämpötiloissa, joten se ei tunne oloaan vieraaksi äärimmäisissäkään oloissa.

Saavuttaaksemme äärimmäisen lujuuden ja kestävyuden kovimmissakin olosuhteissa asensimme koneeseen yksiosaisella katolla varustetun lujan korkealuokaisen teräskotelon, kastoimme sen fosfaattiin ja maalasimme sen seitsemässä vaiheessa. Lopputuloksena on erittäin kestävä viimeistely.

Helppoa huoltoa

Suurten ja järeiden luukkujen kautta on erittäin helppo pääsy tärkeimpiin kohteisiin generaattorissa, ja lisäksi voit nostaa ovet helposti irti järeistä saranoista parantaaksesi huollettavuutta entisestään.


Huollon tarkistukset voidaan tehdä helposti ja nopeasti, koska kaikki tärkeimmät tarkistukset voidaan tehdä samalta puolelta konetta.

Polttoainesäiliön täyttöaukko on kotelon sisällä, ja lukittava korkki lisää turvallisuutta. Mekaaninen polttoainemittari tankissa helpottaa polttoainetason tarkistusta. Polttoainesäiliö on tehty helposti irrotettavaksi puhdistusta ja huoltoa varten, mikäli huonolaatuisesta polttoaineesta joutuu likaa tankkiin.

LIVELINK VOIMAA VARTEN

JCB LIVELINK – VALTA KÄSISSÄSI. MULLISTA TAPASI VALVOA JA HALLITA GENERAATTORIASI TUOTTAVUUDEN MAKSIMOIMISEKSI, KÄYTTÖKULUJEN PIENENTÄMISEKSI JA TEHOKKUUDEN PARANTAMISEKSI.

Tietoa ja näkemystä – Pidä tuottavuus korkeana pitämällä tehontuotanto jatkuvana JCB LiveLinkillä. Reaaliaikainen tieto pitää sinut ohjaksissa antaen sinun valvoa ja hoitaa generaattoreitasi etänä PC:llä tai älypuhelimella. Reaaliaikaisten tietojen ansiosta voit valvoa ja hallita generaattoreita tietokoneen tai älypuhelimien etäyhteydellä.



Valvo ja hoida – Ajantasaisin tieto siitä, kuinka generaattorejasi kuormitetaan tai missä ne sijaitsevat, on tärkeää päätöksenteon tueksi. Mitä enemmän tietoa sinulla on generaattorin käytöstä, sitä paremman vastineen saat rahoillesi.

Optimoitu kaluston hallinta – Olipa sinulla sitten yksi generaattori tai kokonainen laivueellinen, LiveLink tarjoaa tehokkaat raportit koneen tehokkaampaan käyttöön ja hallintaan online-portaalin kautta.

LISÄARVOA

JCB:N MAAILMANLAAJUINEN ASIAKASTUKI ON YKKÖSLUOKKAA. MITÄ TAHANSA TARVITSETKAAN JA MISSÄ TAHANSA OLETKAAN, OLEMME SAATAVILLA NOPEASTI JA TEHOKKAASTI AUTTAAKSEMME JA VARMISTAAKSEMME KONEESI PARHAAN SUORITUSKYVYN.






Tekninen tukipalvelumme tarjoaa sinulle asiantuntevaa osaamista vuorokauden ympäri. Myös rahoitus- ja vakuutustiimimme ovat aina käytettävissäsi tarjoten nopeasti joustavia ja kilpailukyisiä tarjouksia.

JCB AssetCare tarjoaa kattavia laajennettuja takuita ja huoltosopimuksia sekä yksinomaan huoltoon keskittyviä sopimuksia tai korjaus- ja ylläpitosopimuksia. Olipa valintasi mikä tahansa, huoltotiimimme eri puolilla maailmaa antavat sinulle aina kilpailukyisen tarjouksen ilman ostositoumusta – ja suorittavat korjaustyöt nopeasti ja tehokkaasti.

JCB-varaosakeskusten kansainvälinen verkosto on myös hyvä esimerkki tehokkuudesta – 16 alueellisen keskuksemme kautta voimme toimittaa noin 95 % kaikista varaosista mihin tahansa maailmassa 24 tunnin kuluessa. Aidot JCB-varaosat sopivat täydellisesti koneeseesi ja varmistavat sen parhaan tehokkuuden ja tuottavuuden.

* JCB Assetcare ei välttämättä ole saatavilla alueellasi. Tarkasta asia paikalliselta jälleenmyyjältä.

20–45 kVA DIESELGENERAATTORIEN MALLISARJA

			PRIME-TEHO (PRP)	STANDBY- TEHO (ESP)	PRIME-TEHO (PRP)	STANDBY- TEHO (ESP)	MITAT (mm)			
Malli	Tyyppi – avo, sääsuojattu, kontti	Moottori	50 Hz 400 V (kVA)	50 Hz 400 V (kVA)	60 Hz 480 V (kW)	60 Hz 480 V (kW)	Pituus (mm)	Leveys (mm)	Korkeus (mm)	Massa sis. öljyn ja jäähdytys- nesteen (kg)
G20QS*		JCB Diesel by Kohler	18	20	16	18	1750	790	1350	800
G20S		JCB Diesel by Kohler	18	20	16	18	1650	650	1200	590
G27QS*		JCB Diesel by Kohler	25	27	20	22	2250	840	1350	1000
G27S		JCB Diesel by Kohler	25	27	20	22	1650	650	1250	730
G33QS*		JCB Diesel by Kohler	31	34	-	-	2250	840	1350	1000
G33S		JCB Diesel by Kohler	31	34	-	-	2075	670	1250	780
G40QS		JCB Diesel by Kohler	-	-	27	30	2250	840	1350	1000
G40S		JCB Diesel by Kohler	36	39	27	30	2075	670	1250	780
G41QS		JCB Diesel by Kohler	36	39	-	-	2250	840	1350	1000
G45QS		JCB Diesel by Kohler	41	45	-	-	2250	840	1350	1000
G45S		JCB Diesel by Kohler	41	45	-	-	2075	670	1270	780

*Taso IIIA -moottori.


Ole hyvä ja tutustu tuotekohtaisiin teknisiin tietoihin lisätietojen saamiseksi.

65–141 kVA DIESELGENERAATTORIEN MALLISARJA

			PRIME-TEHO (PRP)	STANDBY- TEHO (ESP)	PRIME-TEHO (PRP)	STANDBY- TEHO (ESP)	MITAT (mm)			
Malli	Tyyppi – avo, sääsuojattu, kontti	Moottori	50 Hz 400 V (kVA)	50 Hz 400 V (kVA)	60 Hz 480 V (kW)	60 Hz 480 V (kW)	Pituus (mm)	Leveys (mm)	Korkeus (mm)	Massa sis. öljyn ja jäähdytys- nesteen (kg)
G65QS/ G66QS*		JCB 4-sylinterinen	59	65	59	65	2750	1140	1830	1660
G65S		JCB 4-sylinterinen	59	65	59	65	2300	1030	1750	1360
G90QS/ G91QS*		JCB 4-sylinterinen	80	88	70	77	2850	1140	1830	1780
G90S		JCB 4-sylinterinen	80	88	70	77	2300	1030	1750	1450
G115QS/ G116QS*		JCB 4-sylinterinen	105	116	86	95	2850	1140	1830	1830
G115S		JCB 4-sylinterinen	105	116	86	95	2300	1030	1750	1500
G140QS/ G141QS*		JCB 4-sylinterinen	125	138	101	111	2850	1140	1830	1880
G140S		JCB 4-sylinterinen	125	138	101	111	2300	1030	1750	1550

*Taso IIIA -moottori.

Ole hyvä ja tutustu tuotekohtaisiin teknisiin tietoihin lisätietojen saamiseksi.

165–220 kVA DIESELGENERAATTORIEN MALLISARJA				PRIME-TEHO (PRP)	STANDBY- TEHO (ESP)	PRIME-TEHO (PRP)	STANDBY- TEHO (ESP)	MITAT (mm)			
	Malli	Tyyppi – avo, sääsuojattu, kontti	Moottori	50 Hz 400 V (kVA)	50 Hz 400 V (kVA)	60 Hz 480 V (kW)	60 Hz 480 V (kW)	Pituus (mm)	Leveys (mm)	Korkeus (mm)	Massa sis. öljyn ja jäähdytys- nesteen (kg)
	G165QS		JCB 6-sylinterinen	150	165	125	139	3800	1140	2000	2700
	G165S		JCB 6-sylinterinen	150	165	125	139	2840	1030	1800	2060
	G200QS		JCB 6-sylinterinen	180	198	149	165	3800	1140	2000	2700
	G200S		JCB 6-sylinterinen	180	198	149	165	2840	1030	1800	2090
	G220QS		JCB 6-sylinterinen	199	219	163	183	3800	1140	2000	2700
	G220S		JCB 6-sylinterinen	199	219	163	183	2840	1030	1800	2125

*Taso IIIA -moottori.

Ole hyvä ja tutustu tuotekohtaisiin teknisiin tietoihin lisätietojen saamiseksi.



YKSI YRITYS, YLI 300 KONETTA.

Lähin JCB-jälleenmyyjä

JCB POWER PRODUCTS QS-GENERAATTORIMALLISTO

Teho: 50 Hz, 20–220 kVA / 60 Hz, 18–165 kW

JCB Power Products, Rocester, Staffordshire, United Kingdom ST14 5JP.

Puhelin: +44 (0)1889 590312 Sähköposti: salesinfo@jcb.com

Lataa tämän tuotevalikoiman uusimmat tiedot osoitteesta www.jcb.com

©2009 JCB Sales. Kaikki oikeudet pidätetään. Mitään tämän julkaisun osaa ei saa jäljentää, säilyttää hakujärjestelmässä eikä siirtää missään muodossa tai millään muulla sähköisellä tai mekaanisella tavalla, valokopioimalla tai muulla tavalla ilman JCB Salesilta ennalta saatua lupaa. Kaikki tässä julkaisussa olevat viittaukset työpainoihin, kokoihin, kapasiteetteihin ja muihin mitta-arvoihin ovat ainoastaan ohjeellisia, ja ne voivat vaihdella eri konemallien välillä. Arvoja ei tule siksikäyttää ohjeina määrittäessä koneen soveltuvuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen. Lisätietoja ja ohjeita saat JCB-jälleenmyyjältä. JCB pidättää oikeuden muuttaa määrittelyjä ilman erillistä ilmoitusta. Kuvat ja tekniset tiedot voivat sisältää lisävarusteita ja tarvikkeita. Kaikki kuvat ovat virheettömiä painohetkillä. JCB-logo on J. C. Bamford Excavators Ltd:n rekisteröity tavaramerkki.

9999/5772fi-FI 11/16 Julkaisu 2

